

- TOEPASSING** : Sterk impregnerend, high-solid beschermingsmiddel voor zowel onbehandeld als goed gedroogd geconserveerd ruw hout o.a. tuinhout, schuttingen, hekwerk, bielzen, pergola's etc.
Vanuit ecologische benadering wellicht de enige echte milieuvriendelijke vervanger van Carbolineum
- SAMENSTELLING** : Op basis van o.a. zuivere lijnolie en alkydhars
- BASISGEGEVENS** :
- dichtheid (s.g.) : ca. 0,94 kg/ltr.
 - vastestofgehalte : ca. 87 vol %
 - VOS : 105 gram per liter
 - kleuren : zwart, bruin, groen, transparant grenen
 - glans : mat
 - practisch rendement : 5 -15 m² per ltr.
Sterk afhankelijk van zuiging en ruwheid van de ondergrond
 - applicatiemethode : kwast, roller en spuit.
 - minimale verwerkingstemperatuur : 5 °C.
 - verdunningsmiddel : niet verdunnen
 - reinigingsverdunning : terpentine
- KENMERKEN** : **Verwerkingsvriendelijk**
Van huidirritatie bij gebruik van Carbolineum, is bij Ecoleum geen sprake, zelfs niet in de brandende zon
Het product uitsluitend verwerken op ruw , ongeschaafd hout
Goede kleurechtheid
Sterk impregnerend ondanks "high-solid" samenstelling
Natuurlijke lijnoliegeur
Dekkende kleuren kunnen onderling gemengd worden
Toepasbaar op gewolmaniseerd hout
Uitstekende buitenduurzaamheid
- OPLOSMIDDELARM**
- ONDERGRONDCONDITIE** : Scherpe randen afronden tot minimaal een afrondingsstraal van 3 mm

Oude Carbolineum lagen en verweerd hout grondig schoon borstelen

Vochtpercentage hout max. 18%

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
- NB** : **Ecoleum** niet verwisselen met **Perkoleum**
Ecoleum is uitsluitend een impregneermiddel voor ruw hout
Perkoleum is voor glad geschaafd hout o.a. kozijnen, deuren, ramen etc.