

**Nummer** : 9817  
**Datum** : 10-08-2015  
**Versie** : 09

# GOUDBRONSVERF



**Toepassing** : Een effectlak voor het behandelen van diverse voorwerpen van hout en metaal binnen en buiten.  
**Kenmerken** : Goudbronseffect  
Binnen en buiten  
Sneldrogend

## Eigenschappen

**Basis** : alkydhars  
**Kleur** : goudbrons  
**Dichtheid 20°C** : ca. 1,05 kg/ltr.  
**Laagdikte** : ca. 35 mu. droog  
**Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca. 3 uur.  
**Overschilderbaar** : na ca. 24 uur.  
**Glans** : glanzend  
**Vastestofgehalte** : ca. 69 vol%  
**Theor.rendement** : ca. 16 - 17 m<sup>2</sup> per liter.  
**Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij  
vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

## Verwerking

**Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 10°C en  
boven een RV van 85%.  
**Reinigingsverd.** : Verdunner 3210

## Verwerkingsmethoden

**Kwast/roller**  
Verdunning : Verdunner 3210

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

**Nieuw ondergronden:**  
Eerst voorzien van een laag Hechtprimer H.

Reparaties uitvoeren met Nylostop.

**Reeds geschilderde ondergronden:**  
Reinigen met bijv. P.K.Cleaner NS 90 en schuren.

## Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.koopmansverf.nl](http://www.koopmansverf.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

## Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen  
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril